

71 21 200 SB

KNIPEX CoBolt® Компактный болторез, изогнут под углом



- прецизионные режущие кромки для мягкой и твердой проволоки, а также рояльной струны
- режет такие детали, как болты, гвозди, заклепки и т.д. до Ø 5,2 мм
- особо высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря высокоэффективной конструкции шарнира
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле
 - Форма: Головка под углом 20° с обращённым на одну сторону узлом крепления и смещёнными кромками для резания практически вровень с поверхностью, инструмент удобно держать

60%-ная экономия усилия по сравнению с обычными боковыми кусачками особой мощности

Оригинальный передаточный механизм обеспечивает максимальный эффект действия рычага при очень низком трении. Усилие резания более чем в 20 раз превышает приложенную мышечную силу.

| | |
|--|--------------------------------|
| Номер артикула | 71 21 200 SB |
| EAN | 4003773067054 |
| Клещи | фосфатированные, черного цвета |
| Ручки | с пластиковыми чехлами |
| Форма | 2 |
| Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) Ø mm | 5,2 |
| Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр) Ø mm | 4,0 |
| Параметры резания / рояльная струна (диаметр) Ø mm | 3,6 |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр) Ø mm | 6,0 |
| Длина mm | 200 |
| Вес нетто g | 320 |

Возможны технические изменения и ошибки

